

69 RANGER



Tungt arbete
+ Arbete
+ Berg / Djupsnö
+ På led eller terrängkörning



ROTAX®-MOTOR

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C.
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899,0 cm ³
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 RPM
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bränsletank	42 liter

FÄRG

White/Orange/Black

DIMENSIONER

Längd*	3240 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1500 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	600 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	38 mm

DRIVLINA

Växellåda	2F/N/R med knappstyrd back
Primärvariator	pDrive med glidskor
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+ med böjda nedre A-armarar
Framre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädring	Justerbar EasyRide
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

TORRVIKT

Torrsvikt	289 kg
-----------	--------

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade DS+
Dyna	Modulär, 1-sits med värme
Styre	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag
Styrhøjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Eluppvärmt gasreglage	Standard

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	4,5-tums digital display
Backspeglar	Standard
Vindruta	Extra hög med vindavvisare
Draganordning	Standard
Visiruttag fram / bak	Fram
USB power outlet	Fram
Luftkyld kylare med fläkt	Ja
LinQ-festepunkter	Multi-LinQ platta

* Längd without snowflap.

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles.™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.