



ROTAX®-MOTOR	600R E-TEC	850 E-TEC	FÄRG	Platinum Silver Satin / Evo Red
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™		DIMENSIONER	
Antal cylindrar	2		Längd*	3040 mm
Cylindervolym	599,4 cm ³	849 cm ³	Bredd	1270 mm
Borrning	72,3 mm	82 mm	Höjd	1140 mm
Slaglängd	73 mm	80,4 mm	Spårvidd	1097 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7900 RPM	Drivbandsbredd	381 mm
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare	Drivbandslängd	3487 mm
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin		Kamhöjd	41 mm Cobra 32 mm Ice Ripper XT dubbad (endast vår)
Minimum oktan	95			
Bränsletank	37 liter			
Oljetank (2-takt)	3,4 liter			

DRIVLINA			FJÄDRING	
Primärvariator	pDrive med snabbjustering		Framfjädring	LFS+
Sekundärvariator	QRS		Främre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Bromssystem	RS brake med 4 piston caliber, justerbar bromshandtag, aluminium huvudcylinder		Boggifjädring	PPS ³
TORRVIKT			Centerstötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Torrsvikt	220 kg	228 kg	Bakre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima

FUNKTIONER			
Chassi	Radien ²	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Skidor	Blade XC+	Eluppvärmda handtag	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display / 10,25-tums färg display (endast vår)
Styre	U-typ aluminium med krokar	Vindruta	Extra låg
Styrhjäjare	90 mm	USB power outlet	Ja, i handskfacket
Startsystem	Manuell Elstart (endast vår)	LinQ-festepunkter	2 par
Backväxel	RER		

* Längd without snowflap.

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.