

2025 TUNDRA™ LE



TUNDRA LE
600 EFI VISAS

ROTAX-MOTOR

	600 EFI	600 ACE
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump
Hästkrafter*	85	62
Antal cylindrar - Cylindervolym	2 - 599,4 cm ³	2 - 600 cm ³
Cylinderdiameter - Slaglängd	72,3 x 73 mm	73 x 69,7 mm
Fuel System	EFI	EFI
Bränsletyp - oktan	Blyfri bensin - 95	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	2,1 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™	eDrive™ 2
Sekundärvariator	QRS	QRS
Delning, drivhjul		73 mm


TORRVIKT

Torrsvikt	222,7 kg	233,6 kg
-----------	----------	----------

DIMENSIONER

Längd	3 259 mm
Bredd	994 mm
Höjd	1 513 mm
Spårvidd	813 mm
Tillgängliga drivband (tums)	Charger:
(Längd x bredd x profil)	154 x 16 x 1,5

FÄRG

Black 

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Framre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot™ DS 2
Dyna	Trail smal kompakt
Styre	Standard med J-krokar / grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)
Luftkyld kylare	Fläkt
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5-tums digital
Vindruta	Medium
Coromantstyrstål	3/8 Kvadratisk / 4
Stötfångare (fram/bak)	Std / Heavy Duty med J-krok typ draganordning

ski-doo

A BRP BRAND

