

# 2025 SKANDIC® SPORT



SKANDIC SPORT  
600 EFI VISAS

## ROTAX-MOTOR

	<b>600 EFI</b>
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts
Hästkrafter*	85
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 - 599,4 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter – Slaglängd	72,3 x 73 mm
Fuel System	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	42 liter
Oljetank	3,4 liter

## DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm


## TORRVIKT

Torrsvikt	254
-----------	-----

## DIMENSIONER

Längd	3 259 mm
Bredd	1 089 mm
Höjd	1 369 mm
Spårvidd	889 mm
Tillgängliga drivband (tums) (Längd x bredd x profil)	Utility WT 154 x 20 x 1,25

## FÄRG

Neo Yellow 

## FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

## FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot™ 7,4
Dyna	Bred drivband 1-sits
Styre	Standard med J-krokar
Styrhöjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5-tums digital
Vindruta	Medium
Coromantstyrstål	3/8 Kvadratisk / 4
Stötfångare (fram/bak)	Std / Std

**ski-doo**

A BRP BRAND



\*Observed HP measured on internal dyno test in optimal conditions. ©2024 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Alle rettigheter forbeholdes. ®™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.